

Der C810 Farbdrucker

		C810n	C810dn	C810cdtn
Artikelnummer		01235301	01235401	01235501
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	30 Seiten/Min. Farbe, 32 Seiten/Min. Schwarzweiß		
	A3-Druckgeschwindigkeit	16 Seiten/Min. Farbe, 17 Seiten/Min. Schwarzweiß		
	Zeit bis zum ersten Druck	10 Sekunden Schwarzweiß, 9,5 Sekunden Farbe		
	Aufwärmphase	bis zu 90 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 75 Sekunden aus Energiesparmodus heraus		
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC405 200 MHz		
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie 1.200 x 600 dpi		
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar für Mac OS und PostScript Treiber)		
Kompatibilität	Druckersprachen	Windows/Mac-hostbasiertes Drucksystem		
	Konnektivität	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet		
	OS-Kompatibilität ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 für x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher einschließlich Mac OS X 10.5		
Utility Suite ¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Print Control Report Tool ³			
Speicher	RAM Standard	128 MB		
	Max RAM	128 MB		
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	300 Blatt bei 80 g/m ²		
	Fassungsvermögen des optionalen 2. Papierfachs (Standard C810cdtn)	530 Blatt bei 80 g/m ²		
	Fassungsvermögen des optionalen 3. Papierfachs	530 Blatt bei 80 g/m ²		
	Fassungsvermögen des Mehrzweckfachs	100 Blatt bei 80 g/m ²		
	Maximales Fassungsvermögen (inklusive optionaler Papierfächer)	1.460 Blatt bei 80 g/m ²		
	Papierformate	Papierfach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Papierfach 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis 1.320,80mm Länge inklusive Banner) Duplex: A3, A4, A5, B5; benutzerdefinierte Formate: Breite 148,5 – 297 mm, Länge 182 – 431,80 mm		
	Papiergewicht	Papierfach 1: 64 – 120 g/m ² , Papierfach 2/3: 64 – 176 g/m ² , Mehrzweckfach: 64 – 220 g/m ² , Auto Duplex: 64 – 105 g/m ²		
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) / 20% – 80% RF (50% – 70% RF empfohlen)		
	Lagerung	-10°C – 43°C, 10% – 90% RH		
Energiedaten	Stromversorgung	220–240VAC, 50Hz +/- 2%		
	Stromverbrauch	Ca. 570 W, max. 1.350 W, Stand-by 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 15W		
Geräuschpegel	Betrieb: Maximal 54 dB(A), Standby: 37dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch			
Abmessungen	(HxBxT)	345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm
Gewicht ²		ca. 36 kg	ca. 40 kg	ca. 60 kg
Auslastung	Druckerauslastung (Max.)	75.000 Seiten/Monat		
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	1.500 – 5.000 Seiten/Monat		
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 90 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.			
Zubehör	Duplex	o (43226003)		•
	2. Papierkassette		o (44016213)	•
	3. Papierkassette		o (44016213)	•
	Unterschrank		o (44153703)	•

• Standard o Optional (Artikelnummer)

¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ² Enthält alle Verbrauchsmaterialien; ³ Nur Windows

Informationen über Verbrauchsmaterialien:

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllbar“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummern
Toner	8.000	Cyan: 44059107 Magenta: 44059106 Gelb: 44059105 Schwarz: 44059108
Bildtrommel	20.000	Cyan: 44064011 Magenta: 44064010 Gelb: 44064009 Schwarz: 44064012
Transportband	80.000	43449705
Fixiereinheit	100.000	43529405

* Toner: DIN A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752; mit der Erstausrüstung des Druckers können 2.000 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden. Alle Trommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL.: +43(0)2236/677110
 FAX: +43(0)2236/677110999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 ZURLINDENSTRASSE 29
 CH-4133 PRATTELN BEI BASEL
 TEL.: +41(0)61/8279494
 FAX: +41(0)61/8279490
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

Farbdrucker Monodrucker MFP Faxgeräte Nadeldrucker POS

