



## HP LaserJet Pro P1560 Druckerreihe

**Ideal geeignet für professionelle Anwender in kleinen und mittleren Unternehmen, die auf der Suche nach einem schnellen, benutzerfreundlichen Desktop-Laserdrucker sind, mit dem sich Energie und Ressourcen sparen lassen.**



### **Erstellen Sie schnell und praktisch Laserausdrucke direkt über den Desktop.**

- Drucken Sie bei DIN A4-Dokumenten bis zu 22 S./Min..
- Die Instant-on-Technologie ermöglicht eine schnelle Ausgabe der ersten Seite nach nur 7 Sekunden.
- Anhand der 250-Blatt-Papierzuführung und der 10-Blatt-Mehrzweckzuführung lassen sich verschiedenste Medientypen, wie Karton, Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge und Papier, verarbeiten. Wählen Sie also genau die Medien aus, die Ihre Arbeit erfordert.

### **Mit diesem Lasergerät drucken Sie kostengünstig und in Profiqualität.**

- Erstellen Sie Geschäftsdokumente in Spitzenqualität mit brillanten, gestochen scharfen Texten und Bildern.
- HP FastRes 1200 sorgt für detaillierte Ausdrücke in Spitzenqualität bei gleichbleibend hoher Geschwindigkeit.
- Behalten Sie die Druckkosten unter Kontrolle: Sparen Sie dank Instant-on-Technologie Energie und damit Geld.
- Noch größere Energieeffizienz verspricht die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie<sup>[1]</sup>, die Ihre Druckaktivitäten erkennt und sich automatisch ein- und ausschaltet.

### **Verlassen Sie sich auf einfache, zuverlässige Leistung.**

- Sekundenschnelle und einfache Installation mit HP Smart Install<sup>[2]</sup> – Sie benötigen keine CD.
- Nach der Installation können Sie dank des anwenderfreundlichen, intuitiven Bedienfelds sofort drucken.
- Das unkomplizierte Bedienfeld umfasst vier LEDs, eine Abbruchtaste sowie die Taste "Go" für einfachen Zugriff auf Funktionen.
- Original HP Druckkassetten sorgen für konstante, herausragende Ergebnisse und sind problemlos über HP SureSupply<sup>[3]</sup> nachzubestellen.

[1] HP Auto-On- und Auto-Off-Funktionen je nach Drucker und Einstellungen verfügbar.

[2] HP Smart Install funktioniert nur unter Windows.

[3] Optionen und Verfügbarkeit dieses Programms können je nach Land variieren. Weitere Informationen unter [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser			
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 22 S./Min. Ausgabe der 1. Seite (Schwarz, A4): Nur 7 Sek. (aus dem Auto-Off-Modus) Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.			
<b>Prozessor</b>	266 MHz, Tensilica®			
<b>Speicher</b>	8 MB Nicht erweiterbar			
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (1.200 dpi effektiv mit HP FastRes 1200)			
<b>Druckqualität</b>	600 dpi, HP FastRes 1200			
<b>Druckersprachen</b>	Host-basierter Druck			
<b>Schriftarten/Fonts</b>	Entfällt (Host-basiert)			
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 8.000 Seiten			
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	250 bis 2000			
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, unten: 4 mm			
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b> Fach 1	<b>Kapazität</b> Blatt: 250, Briefumschläge: 15; Blatt: 10 (Einzelblattzuführung)	<b>Gewicht</b> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Abmessungen</b> A4; A5; B5; Postkarten; Briefumschläge (C5, DL, B5) 147 x 211 bis 216 x 356 mm; Einzelblattzuführung: A6, 76 x 127 bis 216 x 356 mm
	<b>Ausgabe:</b> Blatt: Bis zu 150 Blatt, Briefumschläge: Bis zu 15 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt; Ausgabefach für 150 Blatt (Druckseite nach unten)			
	<b>Duplex-Druck:</b> Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)			
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (Laser, Normal, Foto-, Pergamentpapier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, Postkarten			
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle; Optional: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g/Wireless-Printserver (J8021A)			
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit), Windows Vista® (32-Bit/64-Bit); Microsoft® Windows® XP (32-Bit/64-Bit), Server 2008 (32-Bit/64-Bit), Server 2003 (32-Bit/64-Bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (für aktuelle Drucktreiber siehe <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ) Optional: Aktuelle Treiber können von der HP Support Website unter <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> heruntergeladen werden.			
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit), Windows Vista® (32-Bit/64-Bit); Microsoft® Windows® XP (32-Bit/64-Bit), Server 2008 (32-Bit/64-Bit), Server 2003 (32-Bit/64-Bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (für aktuelle Drucktreiber siehe <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> )			
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-Bit/64-Bit), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-Bit/64-Bit), Server 2003: 512 MB RAM; Alle Systeme: 350 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM-Laufwerk; USB-Anschluss			
<b>Software</b>	Drucktreiber, Programm zur Softwareinstallation/-deinstallation, HP Nutzungsüberwachung, HP Status- und Warnmeldungen, CD-Launch-Pad, Bedienfeldsimulator			
<b>Bedienfeld</b>	4 LED-Anzeigen (Go, Bereit, Achtung, niedriger Tonerfüllstand); 2 Tasten (Go, Auftrag abbrechen)			
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Status- und Warnmeldungen; HP Easy Printer Care Software; HP Nutzungsüberwachung (Installation nur über CD)			
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz), 7 A; 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A. Verbrauch: 420 Watt (beim Druck), 1,2 Watt (Bereitschaft), 0,9 Watt (Auto-Off), 0,5 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,668 kWh/Woche			
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: 387 x 243 x 246 mm Gepackt: 485 x 300 x 330 mm			
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: 6,5 kg Mit Verpackung: 7,9 kg			
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17,5 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschenwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung : LwAd 6,4 B(A)			
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-Siegel (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1,21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer bei Abweichungen; gemäß Laser Notice Nr. 50 vom 24. Juni 2007 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes			
<b>Garantie</b>	1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.			

## Bestellinformationen

<b>CE663A</b>	HP LaserJet Pro P1566 Drucker; vorinstallierte HP LaserJet Druckkassette schwarz (durchschnittliche Ergiebigkeit: 1.000 Standardseiten, Wert für die Druckleistung gemäß ISO/IEC 19752); Netzkabel; Abdeckung der Papierzuführung; Druckersoftware und Dokumentation auf CD; Anleitung für erste Schritte, Flyer mit Support-Informationen, Smart Install Flyer
---------------	---

<b>Zubehör</b>	
<b>CE278A</b>	HP LaserJet CE278A Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite der Kassette: 2.100 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.

<b>Medien</b>	
<b>CHP110</b>	HP Office Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
<b>CHP210</b>	HP Druckerpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
<b>CHP310</b>	HP LaserJet-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm

<b>Konnektivität</b>	
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

## Service & Support

<b>UG086E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Austauschservice am nächsten Arbeitstag
<b>UG206E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Austauschservice (Standardbearbeitungszeit)
<b>UG289E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Rücksendung an HP. (UG289E: nur baltische Staaten, Griechenland, Polen, Türkei, EEM, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn. UG086E/UG206E: alle anderen europäischen Staaten).
Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>	

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA März 2010 4AA0-4619DEE

