

SW-Laserdrucker

i-SENSYS
LBP6650dn

you can



Leistungsfähige Druckfunktionen in einem kompakten Gerät

Dieser leistungsfähige SW-Laserdrucker bietet zur Steigerung der Produktivität Duplexdruck und umfangreiche Netzwerkfunktionen für die nahtlose Integration in den Druck-Workflow einer IT-Umgebung.

BIS ZU **33** SEITEN/
MINUTE IN SW

PAPIERKAPAZITÄT
BIS ZU 800 BLATT

QUICK FIRST-PRINT

DRUCKAUFLÖSUNG
BIS ZU
2.400 X 600 DPI
(INTERPOLIERT)

AUTOMATISCHER
BEIDSEITIGER DRUCK

PCL5e/6
UND POSTSCRIPT 3
OPTIONAL
ERHÄLTlich

Hauptleistungsmerkmale

- Schneller SW-Laserdrucker mit bis zu 33 Seiten/Minute
- Produktiver automatischer Duplexdruck
- Integrierte Netzwerkkarte mit Remote User Interface (RUI)
- Druckersprachen: PCL5e/6 und UFR II; PostScript Level 3 Emulation optional im Handel erhältlich
- Schneller Druck der ersten Seite: ca. 6 Sekunden dank Quick First Print Technologie
- Schnelle Ausgabe dank Quick First Print Technologie
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung mit AIR (Automatic Image Refinement)
- Papierkapazität für bis zu 800 Blatt (A4): Papierkassette für bis zu 250 Blatt, Mehrzweckzug für bis zu 50 Blatt, Papierkassette für bis zu 500 Blatt optional im Handel erhältlich
- Niedriger Stromverbrauch und sehr leise im Standby
- Komfortable All-in-One Cartridge für niedrigen Wartungsaufwand und gleichbleibend hohe Ausgabequalität
- 2 Jahre Vor-Ort-Garantie in Deutschland (Festland)

Lieferumfang

Drucker, All-in-One Cartridge 719, Netzkabel, Kurzanleitung, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD, Garantiekarte.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 400 x 376 x 267 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 7 / Vista™ / XP / Server 2008 / Server 2003/ 2000



DRUCKER



KOPIERER



FAX



SCANNER

Canon



- 1** Mehrzweckeinzug für bis zu 50 Blatt
- 2** Kassette für bis zu 250 Blatt
- 3** Zusätzliche Kassette für bis 500 Blatt optional erhältlich
- 4** All-in-One Cartridge 719
- 5** All-in-One Cartridge 719 H optional erhältlich

| | |
|---|---|
| DRUCKEREIGENSCHAFTEN Druckgeschwindigkeit Druckmethode Druckauflösung (interpoliert) Druckauflösung Vorwärmzeit Erste Seite nach Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand | bis zu 33 SW-Seiten/Minute (A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) 600 x 600 dpi ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten max. 6 Sekunden max. 50.000 Seiten pro Monat jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts |
| DRUCKMEDIEN-HANDLING Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Druckmedien Papiergrößen Papiergewicht Beidseitiges Drucken | Papierkassette für bis zu 250 Blatt, Mehrzweckeinzug für bis zu 50 Blatt Kassette für bis zu 500 Blatt bis zu 150 Blatt (verdeckte Ausgabe) Normalpapier, Schweres Papier, Overheadfolie, Label, Indexkarten, Umschläge Kassette (Standard und optional erhältlich): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, sonstige Größen: Breite: 105 - 215,9 mm; Länge 148,0 - 355,6 mm Mehrzweckeinzug: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch), Indexkarte 76,2 mm x 127 mm, sonstige Formate: Breite: 76,2 - 215,9 mm; Länge: 127,0 - 355,6 mm Kassette (Standard und optional erhältlich): 60 - 120 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 - 163 g/m ² automatisch |
| ALLGEMEINE DATEN Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienpanel | 220 - 240 V (±10 %), 50 - 60 Hz (±2 Hz) maximal: max. 1.170 W Betrieb: ca. 580 W Standby: ca. 11 W Sleep-Modus: ca. 10 W (im Sleep-Modus), ca. 6 W (Deep-Sleep-Modus) Typischer Stromverbrauch (TEC): ca. 2,52 kWh/Woche Schalldruck ¹ Betrieb: max. 54,9 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar ca. 400 mm x 376 mm x 267 mm ca. 12,4 kg Temperatur: 10 - 30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80% (ohne Kondensation) LC-Display mit 16 Zeichen x 1 Zeile 8 LED-Anzeigen 8 Betriebstasten |

| | |
|---|--|
| CONTROLLER Prozessorgeschwindigkeit Speicher Druckersprachen Fonts Schnittstellen Software und Druckmanagement Unterstützte Betriebssysteme | 333 MHz 64 MB; erweiterbar auf 320 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, PostScript Level 3 Emulation (optional erhältlich) ² 45 scalerbare Fonts, 10 Bitmap-Fonts USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI) Windows® 7 / Vista™ / XP / Server 2008 / Server 2003/ 2000 |
| VERBRAUCHSMATERIAL All-in-One Cartridges | Standard: All-in-One Cartridge 719 (bis zu 2.100 Seiten ³) Hohe Reichweite: All-in-One Cartridge 719 H (bis zu 6.400 Seiten ³) |
| OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR Artikel | Papierkassette PF-44 (Papierkassette für bis zu 500 Blatt) ER-64 (64 MB RAM) ER-128 (128 MB RAM) ER-256 (256 MB RAM) PS ROM A-44 (PostScript 3 Emulation ROM-Module) |
| Änderungen der technischen Daten vorbehalten ¹ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296 ² PostScript Level 3 Emulation Support benötigt PS ROM A-44 ³ Basierend auf ISO/IEC 19752 | |



SW-Laserdrucker

i-SENSYS
LBP6650dn

you can



- 1 Mehrzweckzug für bis zu 50 Blatt
- 2 Kassette für bis zu 250 Blatt
- 3 Zusätzliche Kassette für bis 500 Blatt optional erhältlich
- 4 All-in-One Cartridge 719
- 5 All-in-One Cartridge 719 H optional erhältlich

Leistungsfähige Druckfunktionen in einem kompakten Gerät

Der i-SENSYS LBP6650dn ist ein Canon SW-Laserdrucker

Verkaufsbeginn: März 2010

Die gesamte Modellreihe umfasst:

Schwarzweiß: LBP3460, **LBP6650dn**, LBP3370, LBP6300dn, LBP3310, LBP3250, LBP3100, LBP3010

Verpackungsabmessungen (B x T x H)

ca. 452 x 517 x 369 mm

Gewicht (inkl. Verpackung):

ca. 15,5 kg

| Packoptionen | Menge |
|--------------|-------|
| Palette | 12 |

MERCURY CODES

| PRODUKT Name | Mercury Code | EAN Code |
|---|--------------|---------------|
| LBP6650dn | 3549B007 | 8714574546926 |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | | |
| Zubehör | Mercury Code | EAN Code |
| Papierkassette PF-44 | 3439B001AA | 4960999630540 |
| PS ROM A-44 | 3927B001AA | 4960999643922 |
| ER-64 (64 MB RAM) | 0646A038AA | 4960999356976 |
| ER-128 (128 MB RAM) | 0646A039AA | 4960999356990 |
| ER-256 (256 MB RAM) | 0646A040AA | 4960999356983 |
| Verbrauchsmaterial | | |
| Toner | Mercury Code | EAN Code |
| All-in-One Cartridge 719 (bis zu 2.100 Seiten*) | 3479B002AA | 4960999650289 |
| All-in-One Cartridge 719 H (bis zu 6.400 Seiten*) | 3480B002AA | 4960999650319 |

* Basierend auf ISO/IEC 19752



DRUCKER



KOPIERER



FAX



SCANNER

Canon