

SureColor SC-P7500 Spectro

DATENBLATT



Dieser 24 Zoll (61 cm)-Großformatdrucker bietet überragende Qualität und ist vielseitig in verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar.

Der erste 12-Farb-Großformatdrucker von Epson bietet einen großen Farbraum mit einer Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹ und eine Druckbreite von 24 Zoll (61 cm). Der SureColor SC-P7500 liefert einen besonders großen Farbraum für Fotografie und Kunstdruck, eine zuverlässige Reproduktion für professionelles Proofing und größtmögliche Druckgeschwindigkeiten für hohe Printvolumen.

Hohe Qualität dank 12 Farben-Tintensatz

Der UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie umfasst auch Orange, Grün und Violett und sorgt so für eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Der Drucker schaltet automatisch zwischen Photo Black und Matte Black, ohne eine Spülung des Tintensystems. Der SureColor SC-P7500 ist perfekt für professionelle Fotografie und Kunst geeignet sowie für alle, die nach höchster Druckqualität verlangen, um auch die anspruchsvollsten Käufer ihrer Kunstwerke zufriedenzustellen.

Für höchste Produktivität konzipiert

Der SureColor SC-P7500 vereint dank seines μ TFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit Qualität. Der Staubschutz und die großvolumigen Tintentanks sorgen für zuverlässiges und kontinuierliches Drucken.

Höchste Präzision

Dank Epson Technologien für die Farbestimmung, -überprüfung und -korrektur arbeiten Verpackungs- und Kontraktproofer jetzt noch effizienter und zuverlässiger.

Einfache und intuitive Bedienung

Sie profitieren von dem intuitiven, benutzerfreundlichen 4,3 Zoll (10,9 cm)-LCD-Touchpanel, einer großen Druckstatusanzeige, die den Status des Druckauftrags auch aus der Ferne leicht erkennbar macht, sowie einem beleuchteten Papierweg, um den Druckvorgang zu überwachen. Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an, damit alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckqualität mit 24" (61 cm)-Breite**
Epson UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie
- **Hohe Produktivität**
Beeindruckende Produktionsgeschwindigkeit
- **Zuverlässigkeit**
Automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) und Staubschutz
- **Einfache Bedienung**
LCD-Anzeige mit 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchpanel und benutzerfreundlicher Oberfläche
- **Farbgenauigkeit**
Großer Farbraum mit Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SureColor SC-P7500 Spectro

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Tintentechnologie	Ultrachrome® Pro12

DRUCK

Farben	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau
Minimale Tröpfchengröße	3,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintenpatronen-Kapazität	700 ml
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, DIN A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), DIN B2, DIN B3, DIN B4
Passende Papierstärke	0,08 mm - 1,5 mm
Randlos drucken bei	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 20 inches

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	85 W, 32 W (im Sparmodus), 3,4 W (im Standby), 0,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.401 x 667 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	134,5 kg
Schallleistung	Betrieb: 7,5 B (A)
Geräuschpegel	Betrieb: 49,5 dB(A)

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher	Drucker: 2 GB
Emulationen	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional)
Features	Touchscreen
Anschlüsse	USB 3.0, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchpad
------------	----------------------

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

VERBRAUCHSMATERIAL

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ²	C13S042014
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ²	C13S042013
● WaterResistant Matte Canvas Roll, 13 Zoll x 6,1 m, 375 g/m ²	C13S042012
● WaterColor Paper – Radiant White, DIN A3+, 190 g/m ² , 20 Blatt	C13S041352
● Water Color Paper – Radiant White Roll, 24 Zoll x 18 m, 190 g/m ²	C13S041396
● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m ² , 25 Blatt	C13S042096
● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m ² , 20 Blatt	C13S041637
● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m ² , 25 Blatt	C13S042105
● Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m ² , 25 Blatt	C13S041896
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ²	C13S041782
● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ²	C13S042074
● Traditional Photo Paper, DIN A4, 325 g/m ² , 25 Blatt	C13S045050
● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325 g/m ² , 25 Blatt	C13S045051
● Traditional Photo Paper, DIN A2, 325 g/m ² , 25 Blatt	C13S045052
● Traditional Photo Paper, 24 Zoll x 15 m	C13S045055
● Traditional Photo Paper, 17 Zoll x 15 m	C13S045054
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m ² , 100 Blatt	C13S045005
● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m ² , 50 Blatt	C13S045006
● Standard Proofing Paper, 24 Zoll x 50 m, 205 g/m ²	C13S045008
● Standard Proofing Paper, 17 Zoll x 50 m, 205 g/m ²	C13S045007
● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30,5 m	C13S450188
● Standard Proofing Paper OBA 17" x 30,5 m	C13S450187
● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 Blatt	C13S045115
● Standard Proofing Paper 240, 24 Zoll x 30,5 m	C13S045112
● Standard Proofing Paper 240, 17 Zoll x 30,5 m	C13S045111
● Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15 m, 255 g/m ²	C13S041703
● Somerset Velvet Fine Art Paper Roll, 24 Zoll x 15 m, 255 g/m ²	C13S041702
● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m ²	C13S041853
● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m ²	C13S041746
● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Blatt	C13S042118
● Proofing Paper White Semimatte, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042004
● Proofing Paper White Semimatte, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042003
● Proofing Paper White Semimatte, 13 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S042002
● Presentation Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 172 g/m ²	C13S041295
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042150
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S042149
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 Blatt	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041743
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ²	C13S041784
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt	C13S042123

SureColor SC-P7500 Spectro

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH12301A2
Barcode	8715946679396
Ursprungsland	China



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2020-04-17

1. PANTONE ist Eigentum von Pantone LLC. Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 99 Prozent, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson Druckertreiber und Epson Original Tinten in 2.400 x 1.200 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann je nach Druckbedingungen variieren.

EPSON[®]