

A4-Schwarzweiß-Modelle

M 320SE
M 320FSE
P 311SE

RICOH
imagine. change.



Spezifikationen

Die M 320SE/M 320FSE/P 311SE-Serie bietet die für Ihre Anforderungen passende Lösung, sei es eine einfache Bedienung, schnelles Drucken oder multifunktionale Produktivität. Dank der kompakten Stellfläche sind diese Modelle ideal für kleinere Räume und die Wartung und Verwaltung sind einfach und intuitiv.

Die Modelle dieser Serie bieten:

- Schnelle Ausgabe mit 32 Seiten pro Minute
- P 311SE ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch oder Tresen
- M 320(F)SE zum Drucken, Scannen und Kopieren
- Erstklassige Sicherheit - einschließlich SNMPv3-verschlüsselte Kommunikation für die Systemüberwachung, sichere E-Mail-Übertragung per SMTP über SSL/TLS

M 320SE/M 320FSE/P 311SE

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	M 320SE	M 320FSE	P 311SE
ALLGEMEIN			
Aufwärmzeit	30 Sekunden	30 Sekunden	26 Sekunden
Ausgabe erste Kopie: S/W		7,1 Sekunden	
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit		32 Seiten pro Minute	
Speicher: Standard	256 MB	256 MB	128 MB
Gewicht	18 kg	18 kg	13 kg
Abmessungen: B x T x H	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Stromversorgung		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Laser-Klassifizierung		Laserprodukt Klasse 1 (IEC60825 - 1:2014)	



KOPIERER (M 320SE, M 320FSE)			
Mehrfachkopie	Bis zu 99 Kopien	Bis zu 99 Kopien	-
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	-
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	-

DRUCKER	
Druckersprachen: Standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Druckauflösung: Maximum	1.200 x 1.200 dpi
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB2.0 (Typ B)
Windows®-Umgebungen	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v12 oder höher
Weitere Umgebungen	Linux

SCANNER (M 320SE, M 320FSE)			
Scannen: SW (Vorlagen/Min)	13 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	13 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	-
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	4,5 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	4,5 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	-
Auflösung: Maximum	600 dpi	600 dpi	-

FAX (M 320FSE)			
Kompatibilität	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Übertragungsrate	-	3 Sekunden	-
Modemgeschwindigkeit: Maximal	-	33,6 kBit/s	-

PAPIERVERARBEITUNG			
Papierformat	Papiervorrat Standard A4, A5, A6, B5, B6		
Papiereinzug: Standard	300 Blatt		
Papiereinzug: Maximal	550 Blatt		
Papierausgabe: Standard	50 Blatt	50 Blatt	125 Blatt
Papiergewicht	52 - 162 g/m ²		

UMWELTDATEN			
Stromverbrauch: Betrieb	514 W	520 W	512 W
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,87 W	0,87 W	0,72 W
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,423 kWh/Woche	0,423 kWh/Woche	0,408 kWh/Woche

ZUFUHR-/AUSGABEFÄCHER UND FINISHER-OPTIONEN			
1x 250-sheet paper tray			

VERBRAUCHSMATERIAL			
Starter-Kit	1.000 Seiten	7.000 Seiten	7.000 Seiten
Toner (reguläre Reichweite)	3.500 Seiten	-	-
Toner (hohe Reichweite)		7.000 Seiten	
Ausgewiesene Tonerreichweite nach ISO/IEC 19752			

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

VERORDNUNG (EU)
2019/2020 DER
KOMMISSION. Die
Lichtquelle dieses Produkts
ist nicht für andere
Anwendungen als den
Bildruck bestimmt.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany

+49 511 67420

www.ricoh.de

RICOH
imagine. change.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds sind vorbehalten. Die Abbildungen in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen, auch in der Farbe, auftreten. Nicht alle Dienstleistungen und Lösungen sind für alle Kunden verfügbar. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, ihr Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, ganz oder teilweise kopiert und/oder in andere Werke integriert werden.