

Xerox® Phaser® 6600 Farbdrucker und WorkCentre™ 6605 Farb- Multifunktionsdrucker



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Ausgabegeschwindigkeit – Farbe und Schwarzweiß				
Einseitiger Druck	Bis zu 35 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)			
Automatischer beidseitiger Druck	Entfällt	Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)	Entfällt	Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
Papierverarbeitung – Papiervorrat				
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug				
Kapazität¹	Entfällt		50 Blatt	
Formate			Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm	
Papiergewichte			Simplex: 50 bis 125 g/m ² Duplex: 60 bis 125 g/m ²	
Zusatzzufuhr				
Kapazität¹	150 Blatt			
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm			
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²			
Druckmaterialarten	Normalpapier Gelochtes Material Briefpapier Farbiges Material Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Etiketten Briefumschläge			
Papierfach 1				
Kapazität¹	550 Blatt			
Formate	Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm			
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²			

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Druckmaterialarten	Normalpapier Gelochtes Material Briefpapier Farbiges Material Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton			
Papierfach 2 (optional)				
Kapazität¹	550 Blatt			
Formate	Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm			
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²			
Druckmaterialarten	Normalpapier Gelochtes Material Briefpapier Farbiges Material Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton			
Papiervorrat				
Standardvorrat¹	700 Blatt			
Maximaler Vorrat¹	1.250 Blatt			
Papierausgabe	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Ausgabekapazität¹	250 Blatt			
Automatische beidseitige Ausgabe	Entfällt	Standard	Entfällt	Standard
Drucken				
Erste Seite nach	Nur bis zu 9 Sekunden in Schwarzweiß / 10 Sekunden in Farbe			
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 x 4 dpi (1.200 x 1.200 optimierte Bildqualität)			
Maximaler Druckbereich	4,1 mm von allen Seitenrändern			
Arbeitsspeicher (Std./ Max.)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Optionale Festplatte	160 GB			
Prozessor	533 MHz			
Unterstützte Sprachen	Echtes Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5 PCL® 6 XPS PDF-Emulation			
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0 10/100/1000Base-TX Ethernet Optionaler Wi-Fi-Anschluss (802.11 n/g/b)			

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Druckfunktionen	<p>PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen Gespeicherte Einstellungen Earth Smart-Einstellungen Farbkorrekturen Mehrfachnutzen Broschürenlayout Wasserzeichen Fotomodus Sortierung Geschützte Ausgabe² Gespeicherter Druckauftrag² Font-/Formular-/Makro-speicherung³ Apple AirPrint⁴</p>
Unterstützte Betriebssysteme	<p>Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server Mac OS® 10.5 oder höher Diverse Linux- und Unix-Distributionen, z. B.: IBM® AIX 5 HP-UX® 11i v2 Open SUSE 11 Red Hat Fedora Core 11-14 Ubuntu</p>
Druckertreiber	<p>Windows® XP oder höher Mac OS® 10.5 oder höher Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®</p>
Unterstützte Schriften	<p>176 PostScript®-Schriften 88 PCL®-Schriften</p>
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt X-MED automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Durch die nahtlose, benutzerfreundliche Oberfläche können Endbenutzer weitgehend auf Anrufe beim Helpdesk verzichten und die Druckerverwaltung vereinfachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung

² Standard bei WorkCentre 6605, bei Phaser 6600 optionales Produktivitäts-Kit erforderlich

³ Produktivitäts-Kit (mit 160-GB-Festplatte) erforderlich

⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Kopieren		Phaser 6600	WorkCentre 6605
Kopiergeschwindigkeit	Entfällt	Simplex: Bis zu 35 Seiten/Min. A4 Duplex: Bis zu 24 Seiten/Min. A4	
Dokumentenscanner		Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt	
Format Dokumentenscanner		Vorlagenglas: Bis A4 Automatischer-Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm	
Duplex (Eingabe:Ausgabe)		1:1, 1:2, 2:2 und 2:1	
Kopienvorwahl		1 bis 99	
Auflösung		Bis zu 600 x 600 dpi	
Erste Kopie nach		Nur bis zu 13 Sekunden in Schwarzweiß / 16 Sekunden in Farbe	
Kopierfunktionen		Verkleinern/Vergrößern (25 % - 400 %) Heller/Dunkler Farbsättigung Schärfe Farbabstimmung Auto-Belichtung Doppelnutzen Automatische Größenanpassung Klonen Sortierung (bis zu 50 Seiten)	
Faxen		Phaser 6600	WorkCentre 6605
Faxübertragungsrate	Entfällt	33,6 kbit/s	
Speicher		4 MB	
Auflösung		Bis zu 300 x 300 dpi (Superfein / Foto) Bis zu 203 x 196 dpi (Fein) Bis zu 203 x 98 dpi (Standard)	
Kompression		MH, MR, MMR, JBIG	
Faxmodul-Funktionen⁵		Sperrung gegen unerwünschte Faxe Erkennung individueller Rufzeichen Faxweiterleitung an E-Mail und FTP-/SMB-Server ⁴ Faxweiterleitung und lokales Drucken Abruf empfangener Faxe Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden) Rundsenden (an bis zu 200 Nummern) Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern) Geschützter Faxempfang	
LAN-Fax-Funktionen	Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden) Rundsenden (an bis zu 30 Nummern) Zoom Automatische Größenanpassung Drehung Mehrfachnutzen Wasserzeichen Telefonbuch (bis zu 500 Kurzwahlnummern, bis zu 500 Gruppenwahlnummern, auf PC gespeichert)		

⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

⁵ Analoges Telefonanschluss erforderlich

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Scannen	Phaser 6600	WorkCentre 6605
Funktionalität	Entfällt	Scannen in Farbe und Schwarzweiß
Zufuhrgeschwindigkeit – Schwarzweiß		Simplex: Scannen mit bis zu 22 Seiten/Min. – A4 Duplex: Scannen mit bis zu 7 Seiten/Min. – A4
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe		Simplex: Scannen mit bis zu 13 Seiten/Min. – A4 Scannen mit bis zu 4 Seiten/Min. – A4
Auflösung (Max.)		Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Bittiefe		48 Bits (Farbe), 16 Bits (Graustufen)
Maximaler Scanbereich		Vorlagenglas: Bis A4 Automatischer-Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm
Netzwerkprotokoll		FTP SMB
Dateiformate		PDF TIFF (einseitig und mehrseitig) JPEG
Scannertreiber-Kompatibilität		WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele		Scannen an Computer über SMB Scannen an Server über FTP Scannen an E-Mail mit LDAP-Unterstützung Scannen an USB-Speichergerät WSD-Scannen

Scanlösungen		
Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition	Entfällt	Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten <ul style="list-style-type: none"> • Nuance PaperPort – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • Nuance OmniPage (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. <p>Eine komplette Liste finden Sie unter www.xerox.com</p>

Sicherheit	
Sicherheitsmerkmale	Geschützter Faxempfang (nur WorkCentre 6605) Geschützte Ausgabe ⁶ 256-Bit-Festplattenüberschreibung und -verschlüsselung ⁷ Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP ⁷) IPsec 802.1X-Authentifizierung IPv6 SNMPv3 Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) IP-Filterung Scannen an E-Mail per SSL/TLS ⁴

⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

⁶ Standard bei WorkCentre 6605, bei Phaser 6600 optionales Produktivitäts-Kit erforderlich

⁷ Produktivitäts-Kit (mit 160-GB-Festplatte) erforderlich

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Wi-Fi-Sicherheit			
	Authentifizierungsmethode	Verschlüsselung	Festplatte erforderlich
	Offen WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64/128 ASCII/HEX TKIP AES	Nein
	WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2 Enterprise Optionen der Authentifizierungsmethode „WPA Enterprise“: PEAPVO MS-CHAPV2 EAP-TLS EAP-TTLS PAP EAP-TTLS CHAP	TKIP AES	Ja
Geräteverwaltung			
Xerox CentreWare® Web			
	<ul style="list-style-type: none"> • Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. 		
Xerox® CentreWare® Internet Services - Website für integrierte Geräte			
Gerätestatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien 		
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen		
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabeoptionen		
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff		
Browser	Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® Version 4 oder höher		
Xerox®-Lösungen für Mobilgeräte			
Xerox® PrintBack	PrintBack nutzt sämtliche Funktionen des Druckers, den Sie normalerweise benutzen, und stellt diese auf Ihrem Mobilgerät mit Apple-iOS- oder Android-Betriebssystem zur Verfügung. Wenn Sie unterwegs oder außerhalb Ihres Büros arbeiten und auf Ihrem Mobilgerät ein wichtiges Dokument erhalten, können Sie dieses Dokument mithilfe von PrintBack einfach an den Standarddrucker senden, den Sie bereits über Ihren Computer im Büro benutzen, und so den Druckauftrag starten. Außerdem unterstützt diese Lösung die gängigsten Büro-Dateitypen (Microsoft® Office-Dokumente, PDFs usw.) und bietet Druckqualität ohne Kompromisse.		
Xerox® Mobile Express Driver®	Der Xerox® Mobile Express Driver ist ein einziger universeller Druckertreiber, über den nach dem Herunterladen auf einen PC Druckaufträge an praktisch jedes PostScript-fähige Gerät von Xerox oder anderen Herstellern im Netzwerk übermittelt werden können. Benutzer müssen nicht mehr für jedes einzelne Produkt in jedem Büro einen eigenen Druckertreiber herunterladen, sondern können mit einem einzigen Download den benutzerfreundlichen Mobile Express Driver nutzen.		
Gerätespezifikationen			
Maximales technisches Druckvolumen			
	Bis zu 80.000 Seiten/Monat ⁸		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen			
	Max. 5.000 Seiten/Monat ⁹		

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Elektrische Anschlusswerte		Phaser 6600	WorkCentre 6605	
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 5 A				
Drucken (durchschnittlicher Betrieb)	520 Watt	560 Watt		
Bereitschaftsmodus	64 Watt	72 Watt		
Ruhezustand	4 Watt	5,9 Watt		
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur bis zu 21 Sekunden	Nur bis zu 25 Sekunden		
Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät)	Nur bis zu 40 Sekunden	Nur bis zu 44 Sekunden		
Lagertemperatur	0 °C bis 35 °C			
Betriebstemperatur	10 °C bis 32 °C			
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 %			
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % bis 85 %			
Betriebshöhe	Max. 3.100 m			
Transporthöhe	Max. 15.000 m bei einem Druck von 70,9275 KPa oder höher			
Schalldruckpegel		Phaser 6600	WorkCentre 6605	
Drucken / Kopieren	53 dB(A)	52 dB(A)		
Bereitschaft	29 dB(A)	29 dB(A)		
Schalleistungspegel				
Drucken / Kopieren	6,9 B	6,8 B		
Bereitschaft	4,5 B	4,4 B		
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (mit Austauschmodulen)
Phaser 6600	430 mm	488 mm	384 mm	25,5 kg
WorkCentre 6605	430 mm	528 mm	560 mm	32,5 kg
550-Blatt-Papierfach	427 mm	485 mm	138 mm	2,6 kg
Unterschrank	442 mm	470 mm	390 mm	13,3 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Phaser 6600	570 mm	686 mm	526 mm	30,5 kg
WorkCentre 6605	570 mm	686 mm	706 mm	37,5 kg
550-Blatt-Papierfach	590 mm	544 mm	241 mm	5,2 kg
Unterschrank	515 mm	510 mm	230 mm	15,4 kg

⁸ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

⁹ Durchschnittliches monatliches Druckvolumen – Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

Zertifizierungen

FCC Teil 15, Klasse B, RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, WEEE-Richtlinie 2002/96/EC, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, EMV-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022, Klasse B, EN 55024, Zulassung nach UL/CSA 60950-1, FDA 21 CFR Teil 1010, 1040 – Klasse-1-Laserprodukt, CB-Bericht, IEC 60950-1, IEC 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, Abschnitt 508 ADA
ENERGY STAR® (DN-Konfiguration), Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, ECMA 370 / The Eco Declaration (Skandinavien), GOST/NOM, GS-Zeichen, Environmental Choice, Xerox® Green World Alliance, USB 2.0 Hi-Speed, WiFi Alliance (Option), WLAN-zertifiziert (Option), Apple® Bonjour, IPv6 Ready-Logo, Citrix-fähig, SAP, PTT (nur WorkCentre 6505)

Lieferumfang

Phaser 6600 oder WorkCentre 6605
Starter-Tonerpatronen – 1 Patrone pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb: jeweils für 2.000 Seiten¹⁰; Schwarz: für 3.000 Seiten¹⁰)
Kurzanleitung, Installationsübersicht
CD mit Software und Dokumentation (mit Treibern, Benutzerhandbuch und Garantieerklärung)
Scan-Software (nur WorkCentre 6605)
Netzkabel
Faxkabel (nur WorkCentre 6605)

Verbrauchsmaterial und Optionen

Bezeichnung

Bestellnummer

Standard-Tonerpatronen ¹⁰	Schwarz: 3.000 Seiten	106R02248
	Cyan: 2.000 Seiten	106R02245
	Magenta: 2.000 Seiten	106R02246
	Gelb: 2.000 Seiten	106R02247
Hochleistungs-Tonerpatronen ¹⁰	Schwarz: 8.000 Seiten	106R02232
	Cyan: 6.000 Seiten	106R02229
	Magenta: 6.000 Seiten	106R02230
	Gelb: 6.000 Seiten	106R02231
Austauschmodule ¹¹	Bildtrommel-Kit: Bis zu 60.000 Seiten	108R01121
	Resttonerbehälter: Bis zu 30.000 Seiten	108R01124
	Fixiereinheit: Bis zu 100.000 Seiten	115R00076
	Transfereinheit-Kit: Bis zu 100.000 Seiten	108R01122
	550-Blatt-Papierfach	097S04400
	Unterschrank	497K13660
	512 MB Speicher	097S04269
	Produktivitäts-Kit (160-GB-Festplatte)	097S04403
	Wireless-Netzwerkadapter	097S04409

¹⁰ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

¹¹ Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von drei A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.



(DN-Konfiguration)